

## Selbstentleerende, sockelmontierte Augendusche mit offenem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff

EXP-SD-75G/P  
EXP-SD-75GS/P

Für den Einsatz in heißem Klima bestimmt. Das innovative Design dieser sockelmontierten Augendusche ermöglicht es, dass stehendes Wasser in der Steigleitung, das sich durch Sonneneinstrahlung erhitzen würde, abfließen kann, um Verletzungen durch heißes Wasser bei Aktivierung zu vermeiden. Diese offene Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken aus ABS-Kunststoff in gut sichtbarem Gelb kann einfach über den Handhebel betätigt werden. Zur handlosen Betätigung kann der optional erhältliche Fußhebel ergänzt werden. Die Vorrichtung ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgelegt.



## Spezifikationen

| WERKSTOFFE                  |  |
|-----------------------------|--|
| AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG     | ABS-Kunststoff   |
| STRAHLREGLER                | Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse  |
| ROHRLEITUNGEN               | Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar   |
| STANDARDAUSFÜHRUNG (G)      | Grüne Pulverbeschichtung (G) Feiner Bürstenschliff (GS)  |
| BETRIEBSANGABEN             |  |
| WASSERZULAUF                | 1 1/4 Zoll BSP-Innengewinde  |
| BETRIEBSDRUCK               | 2,0 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi<br>(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich) |
| MINDESTDURCHFLUSSMENGE      | 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute   |
| UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR |  |
| MIN.                        | 5 °C / 41 °F   |
| MAX.                        | 55 °C / 131 °F   |
| BETÄTIGUNG                  |  |
| AUGEN-/GESICHTSDUSCHE       | Handhebel (optionaler Fußhebel für handlose Betätigung erhältlich)   |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT     |  |
| ABMESSUNGEN (B x T x H)     | 400 mm (15,7 Zoll) x 505 mm (19,9 Zoll) x 1273 mm (50,1 Zoll)  |
| GEWICHT                     | 10 kg / 22 lb  |

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Selbstentleerende, sockelmontierte Augendusche mit offenem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff

EXP-SD-75G/P

EXP-SD-75GS/P

