

## Sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA und integrierter Handbrause

STD-25K/P  
STD-25KS/P

Die sockelmontierte Augen-/Gesichtsdusche dient zum sofortigen Ausspülen der Augen/des Gesichts nach Kontakt mit verschütteten oder verspritzten gefährlichen Stoffen und liefert eine Durchflussmenge von 12 Litern pro Minute, um betroffene Bereiche gründlich auszuspülen. Die integrierte Handbrause für Augen, Gesicht und Körper ist ideal, um andere Körperbereiche zu behandeln, die möglicherweise ebenfalls betroffen sind.

Die Auffangwanne und Abdeckung bestehen aus ASA und sind entsprechend robust, langlebig und feuchtigkeitsbeständig. Für Bereiche, in denen ein niedriger Wasserdruck ein Problem darstellt, können modifizierte Strahlregler angebracht werden, um einen perfekten Wasserfluss zu gewährleisten.

Die Vorrichtung ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgelegt.



## Spezifikationen

WERKSTOFFE	
AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG	ASA
STRAHLREGLER	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
ROHRLEITUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
STANDARDAUSFÜHRUNG	Grüne Pulverbeschichtung (weitere Farboptionen verfügbar) (G) Feiner Bürstenschliff (unterschiedliche Farboptionen verfügbar) (GS)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 1/4 Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2,0 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute Handbrause: 8 Liter pro Minute / 2 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Wegklappen der Abdeckung (optionaler Fußhebel für handlose Betätigung erhältlich)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	500 mm (19,6 Zoll) x 537 mm (21,1 Zoll) x 1106 mm (43,5 Zoll)
GEWICHT	13 kg / 29 lb

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA und integrierter Handbrause

STD-25K/P  
STD-25KS/P

