

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit offenem Auffangbecken aus ASA-Kunststoff

EXP-18G/75G

EXP-18GS/75G

Dieses Notduschkombination besteht aus einer Körperdusche sowie einer Augen-/Gesichtsdusche und bietet eine effektive, umfassende Dekontaminationslösung. Die Notdusche ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, in denen keine Gefahr von Einfrieren oder Überhitzung besteht.

Die robuste Augen-/Gesichtsdusche mit offenem Auffangbecken aus ASA-Kunststoff wird über eine Betätigungsplatte aktiviert und verfügt über zwei Spüldüsen mit Staubabdeckungen, die sich bei Aktivierung abheben. Die Notdusche entspricht den Anforderungen nach EN und ANSI und liefert bei Betätigung einen gleichmäßigen Wasserfluss.



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Betätigungsplatte
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	308 mm (12,1 Zoll) x 773 mm (30,4 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit offenem Auffangbecken aus ASA-Kunststoff

EXP-18G/75G

EXP-18GS/75G

