

Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse und Augendusche mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

Mit dieser Notdusche mit integrierter Körperdüse und Augen-/Gesichtsdusche kann eine wirksame Ganzkörper-Dekontamination erreicht werden. Die Augendusche ist durch die robuste Konstruktion äußerst belastbar und weist durch die Verwendung von ABS-Kunststoff eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Strahlung auf. Bei Betätigung der Notdusche wird gleichzeitig die integrierte Körperdüse ausgelöst, um eine effektive Dekontamination des Körpers zu gewährleisten. Die Durchflussmenge und das Sprühbild entsprechen den Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

Auch mit Wasserzulauf am oberen Ende erhältlich.



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
KÖRPERDÜSE	uPVC
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche/Körperdüse kombiniert: 115 Liter pro Minute / 30 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	497 mm (19,5 Zoll) x 1095 mm (43,1 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	20 kg (44 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse zur Bodenmontage

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

