

Unbeheizte Notdusche zur Übertürmontage

EXP-23G/OD
EXP-23GS/OD

Diese Notdusche wurde als platzsparende Lösung speziell zur Montage über Türdurchgängen entwickelt. Die kompakte unbeheizte Notdusche ist äußerst funktional und bietet eine vollständige Dekontamination bei einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute.

Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.



Technische Daten

| WERKSTOFFE | |
|-----------------------------------|--|
| ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN | Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar |
| BETÄTIGUNGSVENTIL | Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend |
| DUSCHDÜSE | Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6 |
| STANDARD AUSFÜHRUNG | Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G) |
| BETRIEBSANGABEN | |
| WASSERZULAUF | 1 Zoll BSP-Außengewinde |
| BETRIEBSDRUCK | 2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich) |
| MINDESTDURCHFLUSSMENGE | 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute |
| UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR | |
| MIN. | 5 °C / 41 °F |
| MAX. | 35 °C / 95 °F |
| BETÄTIGUNG | |
| DUSCHE/KÖRPERDÜSE | Ziehgriff |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| ABMESSUNGEN (B x T x H) | 865 mm (34 Zoll) x 552 mm (21,7 Zoll) x 578 mm (22,7 Zoll) |
| GEWICHT | 3 kg (7 lb) |

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche zur Übertürmontage

EXP-23G/OD
EXP-23GS/OD

