

## Unbeheizte Notdusche und Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-33G/45G  
EXP-33GS/45G

Diese wandmontierte Notduschkombination bietet bei beengten Platzverhältnissen in Innenräumen eine ideale Lösung. Die Notdusche kann über den Ziehgriff schnell aktiviert werden, während die Augen-/Gesichtsdusche durch Wegklappen der Abdeckung betätigt werden kann.

Diese Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI, und liefert einem gleichmäßigen Wasserstrom bei einer Durchflussmenge von 76 l/min. Die Brausekopf-Aufsätze der Augendusche liefern einen sanften Wasserstrahl, um weitere Verletzungen der Augen zu vermeiden.



### Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	496 mm (19,5 Zoll) x 772 mm (30,4 Zoll) x 1416 mm (55,7 Zoll)
GEWICHT	18 kg (40 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Unbeheizte Notdusche und Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-33G/45G  
EXP-33GS/45G

