

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche – 114 Liter STD-40K/45G

Diese Notdusche ist an Orten unverzichtbar, an denen eine stationäre Notdusche und Augendusche ungeeignet oder an denen keine stabile Wasserversorgung verfügbar ist. Sie ist auch für den vorübergehenden Einsatz geeignet, wenn vorhandene Notduschen gewartet werden müssen.

Diese 114-Liter-Notdusche wurde als Ergänzung zu fest installierten Notduschen entwickelt und lässt sich leicht umpositionieren, wenn sich der Einsatzort während eines Projekts ändert. Dieses unbeheizte Modell verfügt über einen mit Polypropylen ausgekleideten Zylinder, einen robusten, pulverbeschichteten Edelstahlrahmen und große Luftreifen für bessere Mobilität.

Zubehör:

- Isoliermantel zum Schutz vor Frost (STD-J-40K/45G)
- Heizmantel, um ein Einfrieren des Wassers im Tank zu verhindern (STD-H-40K / 45G)
- Handbrause für Augen, Gesicht und Körper



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
RAHMEN	Edelstahl, pulverbeschichtet
DUSCHDÜSE	uPVC
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Pulverbeschichteter Tank
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	114 Liter / 30 US-Gallonen
WASSERZULAUF	½-Zoll-Schlauchadapter mit Schnellverschlusskupplung
BETRIEBSDRUCK	3 bis 5,5 bar g / 43 bis 79 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 50 Liter pro Minute / 13 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Montiert: 734 mm (29 Zoll) x 1472 mm (58 Zoll) x 2348 mm (92 Zoll)
GEWICHT	80 kg (176 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche – 114 Liter

STD-40K/45G

