

# Fiche de données du produit

## Douche oculaire sur socle avec cuvette fermée en ABS

STD-45G/P  
STD-45GS/P

Pour un soulagement rapide et pratique en cas d'urgence, cette douche oculaire/visage sur pied avec cuvette à couvercle en ABS est une excellente option pour une utilisation en intérieur. La tuyauterie du socle est disponible au choix en acier inoxydable ou en acier doux galvanisé. L'activation est simple, il suffit de tirer le couvercle vers le bas ou d'utiliser la pédale mains libres en option. Conçue selon les normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



## Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CUVETTE/COUVERCLE	ABS recouvert d'acrylique
DIFFUSEURS	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
TUYAUTERIE	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
FINITION STANDARD (G)	Revêtement en poudre vert (G) Finition brossée et polie (GS)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 1/4 po
PRESSION DE SERVICE	2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Couvercle à tirer vers le bas (commande à pédale en option pour un fonctionnement mains libres)
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	501 mm (19,7 po) x 464 mm (18,3 po) x 1183 mm (46,6 po)
POIDS	10 kg / 22 lb

# Dessin de disposition générale

## Douche oculaire sur socle avec cuvette fermée en ABS

STD-45G/P

STD-45GS/P

