

Fiche de données du produit

Douche oculaire sur socle en ASA à cuvette fermée avec douchette intégrée

STD-25K/P
STD-25KS/P

Pour le soulagement immédiat des yeux et/ou du visage suite à un déversement ou à une éclaboussure de substance dangereuse, cette douche oculaire/visage sur socle fournit 12 litres d'eau par minute pour rincer la zone affectée. La douchette intégrale oculaire, visage et corporelle est idéale pour laver les zones spécifiques du corps qui peuvent également avoir été affectées.

Fabriquée en ASA, elle est solide, durable et résistante à la rouille. Pour les zones où la pression de l'eau est faible, il est possible d'installer des diffuseurs modifiés pour garantir un débit d'eau parfait.

Conçue selon les normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CUVETTE/COUVERCLE	ASA
DIFFUSEURS	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
TUYAUTERIE	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
FINITION STANDARD	Revêtement en poudre vert (autres couleurs disponibles) (G) Finition brossée et polie (options de peinture disponibles) (GS)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1 ¹ / ₄ po
PRESSION DE SERVICE	2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute Douchette : 8 l par minute / 2 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Couvercle à soulever (commande à pédale en option pour un fonctionnement mains libres)
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	500 mm (19,6 po) x 537 mm (21,1 po) x 1106 mm (43,5 po)
POIDS	13 kg / 29 lb

Dessin de disposition générale

Douche oculaire sur socle en ASA à cuvette fermée avec douchette intégrée

STD-25K/P

STD-25KS/P

