

Fiche de données du produit

Gaines amovibles isolantes ou chauffantes et isolantes pour les Optiwash®

Gaines modernisables conçues pour être utilisées avec les douches oculaires autonomes Optiwash lorsqu'elles sont situées à l'extérieur. La gaine isolante offre une protection à la fois contre le gel et le rayonnement solaire, tandis que la gaine chauffante offre une protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-30 °F).

L'Optiwash est idéale lorsqu'une alimentation continue en eau n'est pas disponible. La station de lavage des yeux à montage mural de 38 litres fournit un débit contrôlé d'un minimum de 1,5 litre d'eau potable par minute pendant 15 minutes, répondant ainsi aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Spécifications

EN POLYÉTHYLÈNE	
TISSU EXTÉRIEUR	Polyester enduit de PVC gris et vert, PE560
ISOLATION	Feutre aiguilleté de 12 mm
TISSU INTÉRIEUR	Tissu de verre enduit de silicone
ATTACHES	Crochet et boucle avec cordon de serrage FR
POCHE À DOCUMENTS	Zipée A4
DIMENSIONS – EMBALLÉE (L x P x H)	762 mm (30 po) x 508 mm (20 po) x 102 mm (4 po)

GAINE ISOLANTE ET CHAUFFANTE	
TISSU EXTÉRIEUR	Polyester enduit de PVC gris et vert, PE560
ISOLATION	Feutre aiguilleté de 12 mm
TISSU INTÉRIEUR	Tissu de verre enduit de silicone
ATTACHES	Crochet et boucle avec cordon de serrage FR
POCHE À DOCUMENTS	Zipée A4
TENSION	110 V
PUISSANCE NOMINALE	60 W
SOURCE DE CHALEUR	Câble autorégulant homologué UL PSB 15
PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE	Thermostat PEPI 32C homologué UL
CÂBLE DE RACCORDEMENT	Câble de 2 m x 3 fils
DIMENSIONS – EMBALLÉE (L x P x H)	762 mm (30 po) x 508 mm (20 po) x 102 mm (4 po)