

Fiche de données du produit

Douche oculaire autonome, portable, alimentée par gravité – 60 l / 16 gal US

STD-68G

Lorsqu'une installation fixe d'une douche oculaire/visage n'est pas possible, cette unité portable alimentée par gravité peut être montée sur une table ou sur un mur. La station de lavage oculaire d'une capacité de 60 l / 16 gal US délivre 3 l / 0,8 gal US par minute d'eau potable pendant 15 minutes, conformément aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Convient à une utilisation en intérieur et, avec l'ajout de l'armoire chauffante en option, peut également être installée en extérieur.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CORPS ET COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	Polyéthylène haute densité
TÊTES DE PULVÉRISATION	Thermoplastique de qualité technique
TUYAUX VERS LE COLLECTEUR	Polyéthylène haute densité
FINITION STANDARD	Verte et jaune
SERVICES	
CAPACITÉ	60 l / 16 gal US
DÉBITS	3 l par minute / 0,8 gal US par minute
TAILLE DES TUYAUX	9,5 mm / 0,37 po
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Collecteur à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (L x P x H)	513 mm (20,2 po) x 540 mm (21,3 po) x 457 mm (18 po)
POIDS	Vide : 8,2 kg / 18 lb Pleine : 68 kg / 151 lb

Dessin de disposition générale

Douche oculaire autonome, portable, alimentée par gravité – 60 l / 16 gal US

STD-68G

