

Fiche de données du produit

Douche oculaire autonome et portable – 28 l / 7,4 gal US

STD-58G

Parfaite comme mesure de sécurité secondaire en complément des douches oculaires/visage à installation fixe. L'activation de la plaque de poussée libère les housses des diffuseurs et fournit 1,5 litre d'eau par minute pendant 15 minutes. Pour la décontamination des parties du corps soumises à une contamination mineure, l'unité peut être équipée d'un Optiflex en option.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CORPS	Bouteille en acier inoxydable
SERVICES	
CAPACITÉ	28 l / 7,4 gal US
DÉBITS	1,5 l par minute / 0,4 gal US par minute
PRESSION DE SERVICE	6,9 BAR G / 100 PSI
PRESSION D'ÉCLATEMENT	69 BAR G / 1000 PSI
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Plaque de poussée d'activation
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (L x P x H)	375 mm (14,8 po) x 312 mm (12,3 po) x 990 mm (39 po)
POIDS	Vide : 10 kg / 22 lb Pleine : 38 kg / 84 lb

Dessin de disposition générale

Douche oculaire autonome et portable - 28 l / 7,4 gal US STD-58G

