

# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité non chauffée à montage au plafond

EXP-23G/V  
EXP-23GS/V

Pour les zones avec une surface au sol limitée, cette option de montage au plafond est un excellent choix.

Conçu conformément aux normes EN et ANSI, il est capable de fournir un débit d'eau de 76 litres par minute en cas d'urgence. Cette douche de sécurité d'urgence non chauffée est simple à utiliser grâce à la tige de traction pour une activation instantanée.



## Spécifications

<b>MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION</b>	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
FINITION STANDARD	Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)
<b>SERVICES</b>	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	76 l par minute / 20 gal US par minute
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT</b>	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
<b>FONCTIONNEMENT</b>	
DOUCHE/JET CORPOREL	Poignée
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	
DIMENSIONS (LxPxH)	150mm (5,9 po) x 219mm (8,6 po) x 802mm (31,6 po)
POIDS	5 kg (11 lb)

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité non chauffée à montage mural

EXP-23G/V

EXP-23GS/V

