


Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée avec jet corporel et douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

Une décontamination complète du corps peut être réalisée grâce à cette douche de sécurité d'urgence qui comprend un jet corporel intégré et une unité de lavage des yeux et du visage. La douche oculaire bénéficie d'une résistance aux produits chimiques et aux UV, ainsi que d'une excellente durabilité grâce à sa construction en ABS. Pour un rinçage direct supplémentaire, le jet corporel est déclenché lorsque la douche de sécurité est activée à l'aide de la poignée. Les débits d'eau et les formes de jet répondent aux exigences stipulées dans les normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Également disponible avec une entrée d'eau supérieure.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
JET CORPOREL	uPVC
DOUCHE OCULAIRE	ABS recouvert d'acrylique
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche/jet corporel combinés : 115 l par minute / 30 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	497 mm (19,5 po) x 1095 mm (43,1 po) x 2320 mm (91,3 po)
POIDS	20 kg (44 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée, montée au sol, avec jet corporel

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

