

# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec jet corporel

EXP-AH-5GS/10G

Pour les climats froids nécessitant à la fois une douche de sécurité et un jet corporel intégré, cette option à montage au sol est chauffée et isolée par ruban adhésif pour une protection maximale contre le gel. Le jet corporel permet un lavage direct et efficace de la partie inférieure du corps pour une décontamination complète du corps. Répond aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Montrée avec panneau et caillbotis en option

### Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
JET CORPOREL	uPVC
ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité résistant aux chocs
SERVICES	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Zone ATEX 1 et 2. Groupes de gaz IIA et IIB. Classe de température T3 (IIC disponible)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	240 V, monophasé, 50/60 Hz (110 V disponible)
TYPE DE CHAUFFAGE	Chauffée et isolée par ruban adhésif
CHARGE THERMIQUE	42 watts
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche/jet corporel : 115 l par minute / 30 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-20 °C / -4 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE/JET CORPOREL	Poignée
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	320 mm (12,6 po) x 890 mm (35 po) x 2330 mm (91,7 po)
POIDS	24 kg (53 lb)

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec jet corporel

EXP-AH-5GS/10G

