

Fiche de données du produit

Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette ouverte en acier inoxydable

EXP-SD-18G/85G
EXP-SD-18GS/85G

Cette douche de sécurité à vidange automatique, montée au sol et dotée d'une douche oculaire/visage en acier inoxydable, est conçue spécifiquement pour être utilisée dans les climats chauds. La douche délivre un débit de 76 litres par minute à l'activation et, après utilisation, s'assure qu'il ne reste pas d'eau stagnante dans la tuyauterie qui pourrait être soumise au rayonnement solaire. La douche oculaire à cuvette ouverte est équipée de couvercles pour protéger les buses de la saleté, du sable ou des débris et fournit un flux d'eau doux et aéré à un débit de 12 litres par minute. Répond aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Modèle en acier doux galvanisé, illustré avec panneau et pédale en option

Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G) |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente |
| POMMEAU DE DOUCHE | Nylon 6 moulé par injection |
| CUVETTE DE DOUCHE OCULAIRE | Acier inoxydable |
| DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE | Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique |
| FINITION STANDARD | Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G) |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP femelle 1¼ po |
| PRESSION DE SERVICE | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 55 °C/131 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE | Levier de poussée vers le bas |
| DOUCHE OCULAIRE | Levier de poussée vers le bas |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 595 mm (23,4 po) x 738 mm (29 po) x 2300 mm (90,6 po) |
| POIDS | 16 kg (35 lb) |

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette ouverte en acier inoxydable

EXP-SD-18G/85G

EXP-SD-18GS/85G

