

Fiche de données du produit

Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-SD-18G/45G
EXP-SD-18GS/45G

La combinaison parfaite pour les climats chauds, une douche de sécurité à vidange automatique et une unité de lavage des yeux/visage à couvercle durable et résistant aux UV.

Dans des conditions de chaleur extrême, l'intensité du soleil peut chauffer à des niveaux alarmants l'eau stagnante laissée dans la tuyauterie après l'activation d'une douche. Les modèles à vidange automatique permettent à cette eau de s'écouler, plutôt que de risquer de brûler l'opérateur suivant. Répond aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Montrée avec panneau et caillabotis en option

Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G) |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente |
| POMMEAU DE DOUCHE | Nylon 6 moulé par injection |
| DOUCHE OCULAIRE | ABS recouvert d'acrylique |
| DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE | Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique |
| FINITION STANDARD | Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G) |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP femelle 1¼ po |
| PRESSION DE SERVICE | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 55 °C/131 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE | Levier de poussée vers le bas |
| DOUCHE OCULAIRE | Couvercle à tirer vers le bas |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 462 mm (18,2 po) x 738 mm (29 po) x 2300 mm (90,6 po) |
| POIDS | 18 kg (40 lb) |

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-SD-18G/45G

EXP-SD-18GS/45G

