

Fiche de données du produit

Douche de sécurité polaire avec cabine isolée

MPC-H-2GS/11KS

Pour une utilisation à l'extérieur dans des conditions de gel, cette cabine de douche de sécurité isolée à double paroi protégera les victimes des intempéries en cas d'urgence. Elle est équipée d'une douche oculaire/visage, d'un bac de vidange et de portes isolées à ouverture par poussée pour permettre un accès sans entrave. Les portes se ferment automatiquement derrière la victime à son entrée et celle-ci peut ensuite être surveillée par les fenêtres au cas où une assistance serait nécessaire. Il est possible de raccorder un réservoir d'eau chauffée en option pour assurer une alimentation constante en eau tiède. Répond aux normes EN et ANSI.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	GRP
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	GRP
SERVICES	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Zone ATEX 1 et 2. Groupes de gaz IIA et IIB. Classe de température T3 (IIC disponible)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	240 V, monophasé, 50/60 Hz (110 V disponible)
TYPE DE CHAUFFAGE	Tuyauterie chauffée et isolée par ruban adhésif
CHARGE THERMIQUE	18 watts
ISOLATION	Isolation en polyuréthane avec feuille d'aluminium 40 mm (1½ po)
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-35 °C / -31 °F
MAXIMALE	55 °C / 131 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Barre anti-panique activée par pression
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à soulever
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	1414 mm (55,7 po) x 1464 mm (57,6 po) x 2820 mm (111 po)
POIDS	410 kg (904 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité polaire avec cabine isolée

MPC-H-2GS/11KS

