

Niepodgrzewany prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką z zamkniętą miską z ABS

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

Dla osób zagrożonych obrażeniami w wyniku przypadkowego rozlania chemikaliów w miejscu pracy ten prysznic bezpieczeństwa połączony z urządzeniem do mycia oczu/twarzy (oczomyjką) oferuje rozwiązanie zgodne z normami EN15154 i ANSI Z358.1-2014.

Model montowany na podłodze nadaje się idealnie do użytku w pomieszczeniach i zapewnia precyzyjny natrysk 76 litrów wody na minutę (20 galonów USA na minutę) przy korzystaniu z prysznica i 12 litrów na minutę (3 galony USA na minutę) podczas korzystania z oczomyjki. Włączanie jest łatwe i może być wykonywane bez użycia rąk po dodaniu opcjonalnego pedału włączającego.

Dostępny również z górnym wlotem wody.



Dane techniczne

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	
RURY I ARMATURA	Stal nierdzewna (GS) lub ocynkowana stal miękka (G)
ZAWÓR ROBOCZY	Stal nierdzewna, pełny otwór, zawór kulowy o stałej pozycji otwartej
DYSZA PRYSZNICA	Formowany wtryskowo nylon 6
OCZOMYJKA	ABS pokryty akrylem
DYFUZORY OCZOMYJKI	Pierścień ustalający z chromowanego mosiądzu, siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej, korpus z tworzywa sztucznego
WYKOŃCZENIE STANDARDOWE	Szczotkowane (GS) lub malowane proszkowo na zielono (G)
MEDIA	
WEJŚCIE WODY	gwint wewnętrzny 32 mm (1¼") BSP
CIŚNIENIE ROBOCZE	2–6 BAR (G) (29–87 PSI) (wyższe ciśnienia zasilania przy zamontowaniu opcjonalnego zaworu redukcyjnego ciśnienia)
MINIMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPIŁYWU	Prysznic: 76 litrów na minutę (20 galonów USA na minutę) Oczomyjka: 12 litrów na minutę (3 galony USA na minutę)
TEMPERATURA OTOCZENIA — PRACA	
MINIMALNA	5°C (41°F)
MAKSYMALNA	35°C (95°F)
URUCHOMIENIE	
PRYSZNIC	Pociągnięcie za dźwignię
OCZOMYJKA	Naciśnięcie na pokrywę
WYMIARY I MASA	
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	464 mm (18,2") x 748 mm (29,4") x 2320 mm (91,3")
MASA	17 kg (37 funtów)

Ogólny rysunek złożeniowy

Niepodgrzewany prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką z zamkniętą miską z ABS

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

