

Technický list výrobku

Nevyhřívaná bezpečnostní sprcha s otevřenou vaničkou oční sprchy z ASA

EXP-18G/75G
EXP-18GS/75G

Tato kombinovaná jednotka, která se skládá z horní skrápěcí sprchy a oční/obličejové sprchy, představuje účinné dekontaminační řešení typu „vše v jednom“. Praktická pro vnitřní prostory, kde nehrozí zamrznutí nebo přehřátí.

Odolná oční/obličejová sprcha z ASA s otevřenou vaničkou se ovládá pomocí ovládací desky a je vybavena dvojitými sprchovými hlavice s protiprachovými kryty, které se zvednou po aktivaci jednotky. Po spuštění zatažením za rukojeť sprchová hlavice okamžitě dodá strukturu a proud vody v souladu s normami EN a ANSI.



Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
POTRUBÍ A ARMATURY	Nerezová ocel (GS) nebo pozinkovaná měkká ocel (G)
OVĽADACÍ VENTIL	Nerezový kulový ventil s nezúženým průchodem, zůstává otevřený
SPRCHOVÁ HLAVICE	Vstříkovaný nylon 6
OČNÍ SPRCHA	Plast ASA
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	Chromovaný mosazný pojistný kroužek, nerezová filtrační síťka, plastové tělo
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Leštění kartáčem (GS) nebo zelený práškový nátěr (G)
SLUŽBY	
PŘÍVOD VODY	32 mm (1¼") vnější BSP
PRACOVNÍ TLAK	2 až 6 BARŮ G (29 až 87 PSI) (vyšší vstupní tlaky jsou možné při použití volitelného tlakového omezovacího ventilu)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	5 °C (41 °F)
MAXIMÁLNÍ	35 °C (95 °F)
OVĽADÁNÍ	
SPRCHA	Rukojeť
OČNÍ SPRCHA	Ovládací deska
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	308 mm (12,1") x 773 mm (30,4") x 2320 mm (91,3")
HMOTNOST	16 kg (35 lb)

Výkres celkového uspořádání

Nevyhříváná bezpečnostní sprcha s otevřenou vaničkou oční sprchy z ASA

EXP-18G/75G
EXP-18GS/75G

