

Nevyhřívaná bezpečnostní sprcha s otevřenou vaničkou oční sprchy z nerezové oceli

EXP-18G/85G
EXP-18GS/85G

Ujistěte se, že jste připraveni na případ nouze. Tato sprcha montovaná na podlahu je kombinována s nerezovou otevřenou vaničkou oční/obličejové sprchy a představuje tak kompletní bezpečnostní řešení. Sprchová hlavice s vysokým průtokem zajišťuje rovnoměrný rozstřík s průtokem 76 l za minutu (20 US gal za minutu) a účinně odstraňuje znečišťující látky. Pro lepší odolnost proti korozi je oční sprcha vyrobena z nerezové oceli a je vybavena protiprachovými kryty na ochranu trysek před prachem a nečistotami.

Splňuje požadavky norem EN15154 a ANSI Z358.1-2014.



Zobrazený model z nerezové oceli

Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
POTRUBÍ A ARMATURY	Nerezová ocel (GS) nebo pozinkovaná měkká ocel (G)
OVLÁDACÍ VENTIL	Nerezový kulový ventil s nezúženým průchodem, zůstává otevřený
SPRCHOVÁ HLAVICE	Vstříkovaný nylon 6
OČNÍ SPRCHA	Nerezová ocel
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	Chromovaný mosazný pojistný kroužek, nerezová filtrační síťka, plastové tělo
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Leštění kartáčem (GS) nebo zelený práškový nátěr (G)
SLUŽBY	
PŘÍVOD VODY	32 mm (1¼") vnější BSP
PRACOVNÍ TLAK	2 až 6 BARŮ G (29 až 87 PSI) (vyšší vstupní tlaky jsou možné při použití volitelného tlakového omezovacího ventilu)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	5 °C (41 °F)
MAXIMÁLNÍ	35 °C (95 °F)
OVLÁDÁNÍ	
SPRCHA	Rukojeť
OČNÍ SPRCHA	Ovládací deska
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	306 mm (12") x 773 mm (30,4") x 2320 mm (91,3")
HMOTNOST	16 kg (35 lb)

Výkres celkového uspořádání

Nevyhřívaná bezpečnostní sprcha s otevřenou vaničkou oční sprchy z nerezové oceli

EXP-18G/85G

EXP-18GS/85G

