

## Bezpečnostní sprcha vyhřívána páskou s uzavřenou vaničkou oční sprchy z ABS

EXP-AH-5GS/45G

Bezpečnostní sprcha montovaná na podlahu s jednotkou oční/obličejové sprchy je určena pro použití tam, kde hrozí nebezpečí zamrznutí vody v potrubí v chladném klimatu. Páska pro vyhřívání potrubí a izolace zajišťuje, že pracovníci vystavení nebezpečným látkám mohou používat bezpečnostní sprchu bez rizika poruchy v důsledku mrazivých podmínek. Sprcha zajišťuje nepřetržitý proud vody 76 l za minutu (20 US gal za minutu), zatímco oční sprcha zajišťuje provzdušněný proud 12 l za minutu (3 US gal za minutu) pro jemné mytí. Splňuje požadavky norem EN a ANSI.



## Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
POTRUBÍ A ARMATURY	Nerezová ocel
OVĽADACÍ VENTIL	Nerezový kulový ventil s nezúženým průchodem, zůstává otevřený
SPRCHOVÁ HLAVICE	Vstřikovaný nylon 6
OČNÍ SPRCHA	ABS s akrylovým potahem
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	Chromovaný mosazný pojistný kroužek, nerezová filtrační síťka, plastové tělo
IZOLACE A VNĚJŠÍ KRYT	Izolace z polyuretanové pěny s vnějším krytem odolným proti nárazu z polyethylenu střední hustoty
SLUŽBY	
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ	ATEX zóna 1 a 2. Skupiny plynů IIA a IIB. Třída teploty T3 (k dispozici IIC)
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ	240 V, jednofázové, 50/60 Hz (k dispozici 110 V)
TYP VYHŘÍVÁNÍ	Vyhřívána páskou a izolovaná
VYHŘÍVACÍ VÝKON	57 W
PŘÍVOD VODY	32 mm (1¼") vnitřní BSP
PRACOVNÍ TLAK	2 až 6 BARŮ G (29 až 87 PSI) (vyšší vstupní tlaky jsou možné při použití volitelného tlakového omezovacího ventilu)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	-25 °C (-13 °F)
MAXIMÁLNÍ	35 °C (95 °F)
OVĽADÁNÍ	
SPRCHA	Rukojeť
OČNÍ SPRCHA	Stahovací víčko
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	338 mm (13,3") x 885 mm (34,8") x 2318 mm (91,3")
HMOTNOST	25 kg (55 lb)

# Výkres celkového uspořádání

## Bezpečnostní sprcha vyhřívána páskou s uzavřenou vaničkou oční sprchy z ABS

EXP-AH-5GS/45G

