

Karta produktu

Mobilny niezależny prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu z izolowanym płaszczem — 114 litrów (30 galonów USA) STD-J-40K/45G

Popularny mobilny prysznic bezpieczeństwa i myjka do oczu/twarzy STD-40K/45G jest teraz dostępny ze zdejmowanym izolowanym płaszczem, który zapewnia ochronę urządzenia przed mrozem lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Miękki płaszcz poliestrowy powlekany PCW ma wewnętrzną warstwę tkaniny z włókna szklanego pokrytego silikonem i matę izolacyjną o grubości 25 mm.

Te mobilne, niezależne modele gwarantują szybką reakcję i dostępność „w zasięgu ręki” w dowolnej lokalizacji. Zaprojektowano je jako uzupełnienie stałych pryszniców bezpieczeństwa z instalacją wodociągową lub do użytku podczas serwisowania innych pryszniców.

Opcje:

- Podgrzewany płaszcz zapobiegający zamarzaniu wody w zbiorniku (STD-H-40K/45G)
- Ręczny prysznic do oczu, twarzy i ciała
- Model bez płaszcza (STD-40K/45G)



Dane techniczne

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	
RURY I ARMATURA	Stal nierdzewna
ZAWÓR ROBOCZY	Stal nierdzewna
RAMA	Stal nierdzewna malowana proszkowo
DYSZA PRYSZNICA	UPVC
OCZOMYJKA	ABS pokryty akrylem
DYFUZORY OCZOMYJKI	Pierścień ustalający z chromowanego mosiądzu, siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej, korpus z tworzywa sztucznego
PŁASZCZ IZOLOWANY	Zewnętrzny płaszcz poliestrowy 460 g (1 funt) powlekany PCW z wewnętrzną warstwą tkaniny z włókna szklanego pokrytego silikonem otoczoną matą izolacyjną o grubości 25 mm (1")
MEDIA	
POJEMNOŚĆ	114 litrów (30 galonów USA)
WEJŚCIE WODY	13 mm (½") szybkozłączka na wąż
CIŚNIENIE ROBOCZE	3–5,5 BAR (G) (43–79 PSI)
MINIMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU	Prysznic: 50 litrów na minutę (13 galonów USA na minutę) Oczomyjka: 12 litrów na minutę (3 galony USA na minutę)
TEMPERATURA OTOCZENIA — PRACA	
MINIMALNA	W temperaturze -5°C (23°F) woda osiąga temperaturę zamarzania po 24 godzinach. W temperaturze -10°C (14°F) woda osiąga temperaturę zamarzania po 12 godzinach.
MAKSYMALNA	38°C (100°F) (ok. Wzrost o 5C/10F na godzinę)
URUCHOMIENIE	
PRYSZNIC	Dźwignia do naciskania
OCZOMYJKA	Naciśnięcie na pokrywę
WYMIARY I MASA	
WYMIARY (szer. × gł. × wys.)	Po zmontowaniu: 734 mm (29") × 1462 mm (57,5") × 2315 mm (91")
MASA	82 kg (181 funtów)

Ogólny rysunek złożeniowy

Mobilny niezależny prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu z izolowanym płaszczem — 114 litrów (30 galonów USA)

STD-J-40K/45G

