

Technický list výrobku

Mobilní samostatná bezpečnostní sprcha s oční sprchou a izolovaným pláštěm – 114 l (30 US gal) STD-J-40K/45G

Populární mobilní bezpečnostní sprcha a oční/obličejová sprcha STD-40K/45G je nyní k dispozici s odnímatelným izolovaným pláštěm, který poskytuje ochranu jednotky před mrazem nebo přímým slunečním zářením. Plášť z měkkého PVC potaženého polyesterem má vnitřní silikonovou skelnou tkaninu a matnou izolaci silnou 25 mm.

Tyto mobilní, samostatné modely nabízejí rychlou reakci v nebezpečí a flexibilitu umístění. Jsou určeny jako doplněk ke stálým vestavěným bezpečnostním sprchám nebo k použití v době údržby ostatních sprch.

Možnosti:

- Vyhřívaný plášť zabraňuje zamrznutí vody v nádrži (STD-H-40K/45G)
- Ruční oční, obličejová a tělová sprcha
- Model bez pláště (STD-40K/45G)



Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
POTRUBÍ A ARMATURY	Nerezová ocel
OVLÁDACÍ VENTIL	Nerezová ocel
RÁM	Práškově lakovaná nerezová ocel
SPRCHOVÁ HLAVICE	uPVC
OČNÍ SPRCHA	ABS s akrylovým potahem
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	Chromovaný mosazný pojistný kroužek, nerezová filtrační síťka, plastové tělo
IZOLOVANÝ PLÁŠŤ	Vnější plášť 460 g (1 lb) z PVC potaženého polyesterem s vnitřní silikonovou skelnou tkaninou, která obaluje matnou izolaci silnou 25 mm (1").
SLUŽBY	
OBJEM	114 l (30 US gal)
PŘÍVOD VODY	13 mm (½") hadicová rychlospojka
PRACOVNÍ TLAK	3 až 5,5 BARŮ G (43 až 79 PSI)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 50 l za minutu (13 US gal za minutu) Oční sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	Při teplotě -5 °C (23 °F) dosahuje voda bodu mrazu po 24 hodinách.
MAXIMÁLNÍ	Při teplotě -10 °C (14 °F) dosahuje voda bodu mrazu po 12 hodinách.
38 °C (100 °F) (cca. Nárůst 5C/10F za hodinu)	
OVLÁDÁNÍ	
SPRCHA	Stlačovací páka
OČNÍ SPRCHA	Stahovací víčko
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	Sestavená: 734 mm (29") x 1462 mm (57,5") x 2315 mm (91")
HMOTNOST	82 kg (181 lb)

Výkres celkového usporádání

Mobilní samostatná bezpečnostní sprcha s oční sprchou a izolovaným pláštěm – 114 l (30 US gal)

STD-J-40K/45G

