

# Hoja de datos del producto

## Ducha de seguridad autodrenante con cubeta lavaojos de ASA abierta

EXP-SD-18G/75G  
EXP-SD-18GS/75G

Esta ducha de seguridad autodrenante con unidad de lavaojos/lavacara, para todas las industrias y aplicaciones que operan bajo el calor del sol en climas cálidos, es ideal para proteger a los trabajadores con riesgo de exposición a contaminantes peligrosos. El agua estancada que queda en los tubos después de la activación se drena para evitar que el agua estancada se sobrecaliente en el tubo vertical y queme al siguiente usuario.

El lavaojos amarillo de alta visibilidad está fabricado con plástico ASA duradero para resistir la corrosión en entornos difíciles. Las cubiertas antipolvo protegen las boquillas de la suciedad y los residuos. Cumple con las normas ANSI Z358.1-2014.



## Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable (GS) o acero dulce galvanizado (G)
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nailon 6 moldeado por inyección
CUBETA DEL LAVAOJOS	ASA
DIFUSORES DEL LAVAOJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico
ACABADO ESTÁNDAR	Acero inoxidable cepillado y pulido o acero dulce con recubrimiento de polvo verde
SERVICIOS	
TOMA DE AGUA	NPT hembra de 1¼"
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMA	5°C/41°F
MÁXIMA	55°C/131°F
FUNCIONAMIENTO	
DUCHA	Palanca
LAVAOJOS	Palanca
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	595 mm (23,4 in) x 738 mm (29 in) x 2300 mm (90,6 in)
PESO	16 kg (35 lb)

# Dibujo de disposición general

## Ducha de seguridad autodrenante con cubeta lavaojos de ABS abierta

EXP-SD-18G/75G

EXP-SD-18GS/75G

