

## Lavaocchi su piedistallo con vaschetta chiusa in ASA e doccia manuale integrata

STD-25K/P  
STD-25KS/P

Per un sollievo immediato degli occhi e/o del viso in seguito a fuoriuscite o schizzi di sostanze pericolose, questo lavaocchi/viso su piedistallo fornisce 12 litri d'acqua al minuto per sciacquare l'area interessata. La doccia manuale per occhi, viso e corpo è ideale per lavare aree specifiche del corpo che possono essere state colpite.

Realizzato in ASA, è robusto, durevole e resistente alla ruggine. Per le aree in cui la bassa pressione dell'acqua è un problema, è possibile installare diffusori modificati per garantire un flusso d'acqua perfetto. La doccia manuale per occhi, viso e corpo è ideale per lavare aree specifiche del corpo che possono essere state colpite.

L'unità è stata ideata conformemente agli standard EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.



### Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
VASCHETTA/COPERCHIO	ASA
DIFFUSORI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
TUBATURE	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
FINITURA STANDARD	Rivestimento in polvere verde (disponibile in altri colori) (G) Finitura lucidata a spazzola (diversi tipi di pittura disponibili) (GS)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2,0 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto Doccia manuale: 8 l al minuto/2 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Sollevare il coperchio (controllo facoltativo con pedale per azionarlo senza usare le mani)
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	500 mm (19,6") x 537 mm (21,1") x 1.106 mm (43,5")
PESO	13 kg/29 lb

# Lavaocchi su piedistallo con vaschetta chiusa in ASA e doccia manuale integrata

STD-25K/P

STD-25KS/P

