

Scheda del prodotto

Lavaocchi autonomo a parete alimentato a gravità: 38 l/10 US gal

OptiWash®

Nei luoghi in cui non è disponibile una fornitura continua di acqua potabile, questa unità da parete per il lavaggio di occhi e viso offre la soluzione per mantenere al sicuro la vostra forza lavoro. Il serbatoio sottile da 38 litri eroga un flusso controllato di almeno 1,5 litri d'acqua al minuto per 15 minuti, soddisfacendo i requisiti EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.

È adatto per l'uso interno e, con l'aggiunta di un isolamento a cappotto o a cappotto riscaldato, è possibile installarlo anche all'esterno.

- Il collettore di mandata drena l'acqua non utilizzata, riducendo il rischio che ristagni
- Sostegno a parete incluso
- Disponibili agenti conservanti dell'acqua per eliminare i batteri



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
CORPO E COLLETORE DI MANDATA	Polietilene ad alta densità
TESTE DI SPRUZZATURA	Polipropilene
FINITURA STANDARD	Arancione ad alta visibilità
SERVIZI	
CAPACITÀ	38 l/10 US gal
PORTATA	1,5 l al minuto/0,4 US gal al minuto
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Abbassare il collettore
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	450 mm (18") x 186 mm (7,3") x 774 mm (30")
PESO	Vuoto: 5,8 kg/13 lb Pieno: 42 kg/93 lb

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Lavaocchi autonomo a parete alimentato a gravità

OptiWash®

