

Scheda del prodotto

Unità portatile e autonoma con lavaocchi manuale: 11 l/2,9 US gal

STD-28G

Questo lavaocchi/viso portatile non riscaldato può essere utilizzato come misura secondaria in aggiunta alle unità collegate alla rete idrica, oltre che in aree non adatte a installazioni fisse. Il fusto pressurizzato in acciaio inossidabile ha una capacità di 11 l/2,9 US gal, in modo da fornire un flusso d'acqua delicato per due minuti al diffusore manuale per il lavaggio degli occhi.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
CORPO	Fusto in acciaio inossidabile
SERVIZI	
CAPACITÀ	11 l/2,9 US gal
PORTATA	6 l al minuto/1,6 US gal al minuto
PRESSIONE NOMINALE	6,9 barg/100 psi
PRESSIONE DI SCOPPIO	69 barg/1.000 psi
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Leva di azionamento manuale
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	180 mm (7,1") x 180 mm (7,1") x 675 mm (26,6")
PESO	Vuoto: 4 kg/9 lb Pieno: 15 kg/33 lb

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Unità portatile e autonoma con lavaocchi manuale

STD-28G

