

Scheda del prodotto

Lavaocchi portatile e autonomo alimentato a gravità: 60 l/16 US gal STD-68G

Quando l'installazione fissa di un lavaocchi/viso non è possibile, si può montare a parete o su banco questa unità portatile e alimentata a gravità. Il lavaocchi ha una capacità di 60 l/16 US gal, ed eroga 3 l/0,8 US gal di acqua potabile al minuto per 15 minuti, conformemente agli standard EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.

È adatto per l'uso interno e, con l'aggiunta facoltativa di un armadietto riscaldato, è possibile installarlo anche all'esterno.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
CORPO E COLLETTORE DI MANDATA	Polietilene ad alta densità
TESTE DI SPRUZZATURA	Termoplastica di grado ingegneristico
TUBATURE DEL COLLETTORE	Polietilene ad alta densità
FINITURA STANDARD	Verde e gialla
SERVIZI	
CAPACITÀ	60 l/16 US gal
PORTATA	3 l al minuto/0,8 US gal al minuto
DIMENSIONI TUBATURE	9,5 mm/0,37"
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Abbassare il collettore
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	513 mm (20,2") x 540 mm (21,3") x 457 mm (18")
PESO	Vuoto: 8,2 kg/18 lb Pieno: 68 kg/151 lb

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Lavaocchi portatile e autonomo alimentato a gravità: 60 l/16 US gal
STD-68G

