

# Scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaocchi a vaschetta aperta in ABS

EXP-18G/75G  
EXP-18GS/75G

Dotata di un soffione doccia e di un lavaocchi/viso, questa unità combinata è una soluzione efficace per la decontaminazione completa. È adatta agli interni, dove non c'è il rischio che congeli o si surriscaldi.

Il lavaocchi/viso durevole con vasca aperta in ABS si aziona tramite una piastra di copertura, e dispone di due ugelli spruzzatori con copertura antipolvere che si rimuovono all'attivazione dell'unità. Una volta azionato tramite l'abbassamento della maniglia, l'ugello della doccia eroga rapidamente un getto e un flusso d'acqua conformi alle norme EN e ANSI.



## Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVAOCCHI	Plastica ABS
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
FINITURA STANDARD	Lucidata a spazzola (GS) o rivestita in polvere verde (G)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVAOCCHI	Spingere la piastra di copertura
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	308 mm (12,1") x 773 mm (30,4") x 2.320 mm (91,3")
PESO	16 kg (35 lb)

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaocchi a vaschetta aperta in ABS

EXP-18G/75G

EXP-18GS/75G

