


# Scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza non riscaldata sopraporta

EXP-23G/OD

EXP-23GS/OD

Questa doccia di sicurezza è stata ideata appositamente per essere montata sopra a una porta come soluzione di emergenza in luoghi con poco spazio. Occupa poco spazio, ma serve una grande funzionalità: questa doccia di sicurezza non riscaldata garantisce una decontaminazione completa con una portata di 76 litri al minuto. È conforme ai requisiti delle norme EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.



## Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
FINITURA STANDARD	Lucidata a spazzola (GS) o rivestita in polvere verde (G)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	76 l al minuto/20 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
SPRUZZATORE DOCCIA/CORPO	Tirare la maniglia
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	125 mm (4,9") x 770 mm (30,3") x 637 mm (25")
PESO	3 kg (7 lb)

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza non riscaldata sopraporta

EXP-23G/OD

EXP-23GS/OD

