

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e cappotto riscaldato: 114 l

STD-H-40K/45G

È possibile impedire che l'acqua all'interno del serbatoio della doccia di sicurezza mobile da 114 litri geli, grazie all'aggiunta di un cappotto riscaldato rimovibile. Questa doccia autonoma con lavaocchi/viso, basandosi sul famoso modello STD-40K/45G, è resa più adatta ai mesi freddi grazie alla semplice aggiunta di un cappotto riscaldato e isolato in PVC con rivestimento di poliestere.

È ideale per le aree in cui una doccia di sicurezza fissa non è adatta, dove una fonte idrica o la pressione non sono disponibili, e quando le installazioni permanenti sono in fase di manutenzione.

Varianti:

- Modello in materiale ignifugo o non-ignifugo
- Isolamento a cappotto per proteggere dal gelo (STD-J-40K/45G)
- Doccia per occhi, viso e corpo manuale
- Modello senza cappotto (STD-40K/45G)



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Acciaio inossidabile
STRUTTURA	Acciaio inossidabile con rivestimento in polvere
UGELLO SPRUZZATORE	UPVC
LAVAOCCHI	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
CAPPOTTO RISCALDATO	460 g cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere, rivestimento interno in vetro siliconato, con dentro un materassino isolante spesso 25 mm
SERVIZI	
CAPACITÀ	114 l/30 gal Valutazione: 230 VAC/120 W
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Corrente all'avvio: 1,5 A Cavo: 3 m x 3 core
TUBO D'INGRESSO	½" connettore a innesto rapido
PRESSIONE NOMINALE	Da 3 a 5,5 barg/Da 43 a 79 psi
PORTATA MINIMA	Doccia: 50 l al minuto/13 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-20 °C/-4 °F (5 °C costanti)
MASSIMA	38C / 100F (circa 5°C/10°F di aumento all'ora)
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Abbassare la leva
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	Assemblata: 734 mm (29") x 1.462 mm (57,5") x 2.315 mm (91")
PESO	82 kg (181 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e cappotto riscaldato: 114 I

STD-H-40K/45G

