

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con nastro riscaldante e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-AH-5GS/45G

Questa doccia di sicurezza su colonna con lavaocchi/viso è stata progettata per l'uso in climi freddi, dove c'è il rischio di congelamento dell'acqua all'interno delle tubature. Il nastro riscaldante autoregolante e l'isolamento garantiscono che i lavoratori esposti a sostanze pericolose possano usare la doccia di sicurezza senza il rischio di un malfunzionamento dovuto alle temperature rigide.

È conforme agli standard EN e ANSI.

Fornito con segnaletica di sicurezza conforme alla norma BS EN 7010 montata sull'unità e pedale per il funzionamento a mani libere del lavaggio occhi/viso.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVACCHI	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI DEL LAVACCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO	Schiuma poliuretana isolante e rivestimento esterno in polietilene anti-impatto a media densità
SERVIZI	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	ATEX aree 1 e 2. Gas gruppi IIA e IIB. Temperatura classe T3 (IIC disponibile)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	240 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili)
RISCALDAMENTO	Nastro riscaldante autoregolante e isolamento
CARICO DI RISCALDAMENTO	57 watt
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-25 °C/-13 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVACCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	338 mm (13,3") x 884 mm (34,8") x 2.570 mm (101,2")
PESO	25 kg (55 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con nastro riscaldante e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-AH-5GS/45G

