

# Scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza con nastro riscaldante e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-AH-5GS/45G

Questa doccia di sicurezza su colonna con lavaocchi/viso è stata progettata per l'uso in climi freddi, dove c'è il rischio di congelamento dell'acqua all'interno delle tubature. Il nastro riscaldante autoregolante e l'isolamento garantiscono che i lavoratori esposti a sostanze pericolose possano usare la doccia di sicurezza senza il rischio di un malfunzionamento dovuto alle temperature rigide. La doccia fornisce un flusso continuo di 76 litri d'acqua al minuto, mentre il lavaocchi offre un flusso aerato di 12 litri al minuto per un'azione di lavaggio delicata. È conforme agli standard EN e ANSI.



## Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVAOCCHI	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO	Schiuma poliuretana isolante e rivestimento esterno in polietilene anti-impatto a media densità
SERVIZI	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	ATEX aree 1 e 2. Gas gruppi IIA e IIB. Temperatura classe T3 (IIC disponibile)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	240 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili)
RISCALDAMENTO	Nastro riscaldante autoregolante e isolamento
CARICO DI RISCALDAMENTO	57 watt
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-25 °C/-13 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	338 mm (13,3") x 885 mm (34,8") x 2.318 mm (91,3")
PESO	25 kg (55 lb)

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza con nastro riscaldante e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-AH-5GS/45G

