

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con riscaldamento a immersione, lavaocchi e lavaocchi manuale

STD-MH-5KS/11K

Il riscaldamento a immersione, l'isolamento a schiuma poliuretana e l'involucro esterno resistente agli urti assicurano il perfetto funzionamento di questa doccia di sicurezza anche in ambienti esterni freddi e tendenti al gelo.

La doccia di sicurezza è integrata con un lavaocchi/viso con coperchio e un lavaocchi manuale con tubo flessibile: ciò la rende utile nel trattamento di coloro che richiedono assistenza o nella decontaminazione diretta di un'area specifica. Questo modello rispetta i requisiti EN e ANSI, garantendo una portata di 76 litri al minuto dalla doccia, e di 12 litri al minuto dal lavaocchi/viso.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVAOCCHI	ASA
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO	Schiuma poliuretana isolante e rivestimento esterno in polietilene anti-impatto a media densità
SERVIZI	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	ATEX aree 1 e 2. Gas gruppi IIA e IIB. Temperatura classe T3 (IIC disponibile)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	240 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili)
RISCALDAMENTO	Riscaldamento a immersione
CARICO DI RISCALDAMENTO	100W
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto Lavaocchi manuale: 8 l al minuto/2 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-35 °C/-31 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVAOCCHI	Coperchio di sollevamento (il lavaocchi manuale si attiva contemporaneamente)
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	480 mm (18,8") x 855 mm (33,6") x 2.705 mm (106,5")
PESO	40 kg (88 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con riscaldamento a immersione, lavaocchi e lavaocchi manuale

STD-MH-5KS/11K

