

## Doccia di sicurezza con riscaldamento a immersione, lavaocchi, spruzzatore per corpo e lavaocchi manuale STD-MH-15KS/11K

Progettata per ambienti esterni e freddi che richiedono un sistema di decontaminazione efficace, questa doccia di sicurezza pre-isolata con riscaldamento a immersione è dotata di: un'unità per il lavaggio di occhi e viso, uno spruzzatore per il corpo e un diffusore lavaocchi manuale integrato.

Una volta attivata grazie alla maniglia a trazione, la doccia di sicurezza e lo spruzzatore per il corpo laveranno tutte le parti del corpo simultaneamente, assicurando una cura in caso di emergenza. Sul retro della doccia è montata un'unità lavaocchi/viso con coperchio, ideata per offrire un'azione di lavaggio delicata con una portata di 12 litri al minuto. Il lavaocchi manuale con tubo flessibile è particolarmente utile nel trattamento di coloro che richiedono assistenza o nella decontaminazione diretta di un'area specifica. È conforme agli standard EN e ANSI.

### Specifiche



MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
LAVAOCCHI	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
SPRUZZATORE PER IL CORPO	UPVC
ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO	Schiuma poliuretana isolante e rivestimento esterno in polietilene anti-impatto a media densità
SERVIZI	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	ATEX aree 1 e 2. Gas gruppi IIA e IIB. Temperatura classe T3 (IIC disponibile)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	240 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili)
RISCALDAMENTO	Riscaldamento a immersione
CARICO DI RISCALDAMENTO	100W
TUBO D'INGRESSO	1 1/2" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Spruzzatore doccia/corpo: 115 l al minuto/30 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto Lavaocchi manuale: 8 l al minuto/2 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-35 °C/-31 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
SPRUZZATORE DOCCIA/CORPO	Barra antipanico
LAVAOCCHI	Coperchio di sollevamento (il lavaocchi manuale si attiva contemporaneamente)
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	452 mm (17,8") x 960 mm (37,8") x 2.707 mm (106,6")
PESO	42 kg (92 lb)

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza con riscaldamento a immersione, lavaocchi, spruzzatore per corpo e lavaocchi manuale

STD-MH-15KS/11K

