

Fiche de données du produit

Douche de sécurité gainée et isolée avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-EJ-5GS/45G

Cette combinaison de douche de sécurité d'urgence et de douche oculaire/visage convient aux environnements qui nécessitent une protection contre les effets néfastes de la lumière directe du soleil dans les climats chauds. La gaine extérieure pré-isolée constitue une barrière contre le rayonnement solaire, tandis que le couvercle de la douche oculaire, résistant aux produits chimiques et aux UV, protège la cuvette et les diffuseurs de la poussière, de la saleté et des débris.

La douche et la douche oculaire répondent aux débits d'eau minimums stipulés dans les normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	ABS recouvert d'acrylique
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité résistant aux chocs
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	0 °C / 32 °F
MAXIMALE	55 °C/131 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	339 mm (13,3 po) x 792 mm (31,2 po) x 2316 mm (91,2 po)
POIDS	25 kg (55 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité gainée et isolée avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-EJ-5GS/45G

