

Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad móvil con lavaojos de 114 litros

STD-H-40K/45G

Un complemento esencial para los lugares en los que una ducha de seguridad y un lavaojos fijos no son adecuados, para el uso de reserva en lugares en los que no hay suministro de agua, o cuando las duchas de seguridad existentes están en mantenimiento.

Diseñada para complementar a los modelos permanentes con tuberías, la unidad de 114 litros es fácil de manipular cuando la ubicación del peligro cambia durante un proyecto. Este modelo sin calentador incorpora un cilindro revestido de polipropileno, un bastidor de acero inoxidable con recubrimiento de polvo de alta resistencia y grandes ruedas neumáticas para facilitar la movilidad.

Opciones:

- Cubierta aislante para la protección contra las heladas (J40K45G)
- Cubierta calefactada para evitar la congelación del agua dentro del depósito (H40K45G)
- Ducha manual para ojos, cara y cuerpo



Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
ESTRUCTURA	Acero inoxidable con recubrimiento de polvo
BOQUILLA DE DUCHA	uPVC
LAVAOJOS	ABS con tapa acrílica
DIFUSORES DEL LAVAOJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico
ACABADO ESTÁNDAR	Depósito con recubrimiento de polvo
SERVICIOS	
CAPACIDAD	114 l/30 gal EE. UU.
TOMA DE AGUA	Conector de manguera de liberación rápida de ½"
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 3 a 5,5 BAR G/de 43 a 79 PSI
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 50 l por minuto/13 gal EE. UU. por minuto Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMA	-20C / -4F (mantiene constante 5C)
MÁXIMA	38C/100F (aumento de aproximadamente 5C/10F por hora)
FUNCIONAMIENTO	
DUCHA	Palanca
LAVAOJOS	Bajando la tapa
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	Ensamblada: 734 mm (29 in) x 1462 mm (57,5 in) x 2315 mm (91 in)
PESO	80 kg (176 lb)

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad móvil con lavaojos de 114 litros

STD-H-40K/45G

