

# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette ouverte en ASA

18G75G

18GS75G

Composée d'une douche à jets d'eau et d'une douche oculaire/visage, cette unité combinée est une solution de décontamination efficace tout-en-un. Pratique pour les endroits intérieurs où il ne risque pas de geler ou de surchauffer.

La douche oculaire/visage à cuvette ouverte en ASA solide est actionnée par une plaque de poussée et comporte deux buses de pulvérisation avec des housses qui se soulèvent lorsque l'unité est activée. Le pommeau de douche produit rapidement un jet d'eau conforme aux normes ANSI lorsqu'il est déclenché par la poignée.



## Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	Plastique ASA
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DOUCHE OCULAIRE	Plaque de poussée
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	308 mm (12,1 po) x 773 mm (30,4 po) x 2320 mm (91,3 po)
POIDS	16 kg (35 lb)

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette ouverte en ASA

18G75G

18GS75G

