

Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavaojos de ABS cerrada

H5G45G-1H
H5GS45G-1H

Una ducha de seguridad montada en el suelo con unidad de lavaojos/lavacara diseñada para su uso cuando existe el riesgo de que el agua de las tuberías se congele en climas fríos. La cinta de rastreo térmica y el aislamiento garantizan que los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas puedan utilizar la ducha de seguridad sin riesgo de mal funcionamiento debido a las condiciones de congelación.

Cumple los requisitos de la norma ANSI.



Especificaciones

| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
|--|---|
| TUBERÍAS Y ACCESORIOS | Acero inoxidable |
| VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO | Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente |
| BOQUILLA DE DUCHA | Nailon 6 moldeado por inyección |
| LAVAOJOS | ABS con tapa acrílica |
| DIFUSORES DEL LAVAOJOS | Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico |
| AISLAMIENTO Y CARCASA EXTERIOR | Aislamiento de espuma de poliuretano con una carcasa exterior de polietileno de densidad media resistente a los impactos |
| SERVICIOS | |
| EQUIPO ELÉCTRICO | CLASE 1, DIV. 2, GRUPOS A, B, C Y D |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 120 V, monofásico, 50/60 Hz (240V también disponible: modelos H5G45G-2H y H5GS45G-2H) |
| TIPO DE CALEFACCIÓN | Cinta de rastreo calentada y aislada |
| CARGA DE CALEFACCIÓN | 57 vatios |
| TOMA DE AGUA | 1¼" NPT macho |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional) |
| CAUDALES MÍNIMOS | Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO | |
| MÍNIMA | -20°C/-4°F |
| MÁXIMA | 35°C/95°F |
| FUNCIONAMIENTO | |
| DUCHA | Tirador |
| LAVAOJOS | Bajando la tapa |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.) | 338 mm (13,3 in) x 884 mm (34,8 in) x 2570 mm (101,2 in) |
| PESO | 25 kg (55 lb) |

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavaojos de ABS cerrada

H5G45G-1H
H5GS45G-1H

