

Hoja de datos del producto

Lavaojos presurizado autónomo de 56,8 litros 15GEW

La unidad de lavaojos/lavacara portátil de 56,8 litros (15 gal EE.UU.) que incorpora un cilindro de acero inoxidable es capaz de lavar los ojos y la cara simultáneamente durante un máximo de 15 minutos. Con cubiertas antipolvo y accionamiento de palanca de empuje para facilitar el uso.

Para la descontaminación de las partes del cuerpo sometidas a una contaminación menor, se puede instalar una manguera opcional para el lavado de ojos, cara y cuerpo. Incluye una etiqueta de inspección para registrar el historial de pruebas y servicios, según la norma ANSI.



Especificaciones

CUERPO	
MATERIAL	Cilindro de acero inoxidable
CAPACIDAD	56,8 l (15 gal. EE. UU)
SERVICIOS	
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2,1 a 5,5 BARES G (30-80 PSI)
PRESIÓN DE PRUEBA	6,2 BARES G (90 PSI)
CAUDAL	1,5 litros por minuto (0,4 gpm)
DURACIÓN DEL LAVADO	15 minutos
CONEXIÓN DE MANGUERA	½ en NPT hembra
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMA	5°C (41°F)
MÁXIMA	35°C (95°F)
FUNCIONAMIENTO	
LAVAOJOS	Placa de accionamiento
COLOR	Verde
FORMA	Circular
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	1047 mm (41,2 in) x 404 mm (15,9 in) x 404 mm (15,9 in)
PESO	Vacío: 20 kg/44 lb vacío. Lleno: 58 kg/127 lb

Dibujo de disposición general

Lavaojos presurizado autónomo de 56,8 litros

15GEW

