

Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavajos de ABS cerrada

H5G45G-1H
H5GS45G-1H

Una ducha de seguridad montada en el suelo con unidad de lavajos/lavacara diseñada para su uso cuando existe el riesgo de que el agua de las tuberías se congele en climas fríos. La cinta de rastreo térmica y el aislamiento garantizan que los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas puedan utilizar la ducha de seguridad sin riesgo de mal funcionamiento debido a las condiciones de congelación. La ducha proporciona un caudal de agua continuo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto, mientras que el lavajos ofrece un caudal aireado de 12 litros (3 gal EE.UU.) por minuto para una acción de lavado suave. Cumple los requisitos de la norma ANSI.



Especificaciones

| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
|--|---|
| TUBERÍAS Y ACCESORIOS | Acero inoxidable (GS) o acero dulce galvanizado (G) |
| VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO | Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente |
| BOQUILLA DE DUCHA | Nailon 6 moldeado por inyección |
| LAVAOJOS | ABS con tapa acrílica |
| DIFUSORES DEL LAVAOJOS | Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico |
| AISLAMIENTO Y CARCASA EXTERIOR | Aislamiento de espuma de poliuretano con una carcasa exterior de polietileno de densidad media resistente a los impactos |
| SERVICIOS | |
| EQUIPO ELÉCTRICO | CLASE 1, DIV. 2, GRUPOS A, B, C Y D |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 110 V, monofásico, 50/60 Hz |
| TIPO DE CALEFACCIÓN | Cinta de rastreo calentada y aislada |
| CARGA DE CALEFACCIÓN | 57 vatios |
| TOMA DE AGUA | 1¼" NPT macho |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional) |
| CAUDALES MÍNIMOS | Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavajos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO | |
| MÍNIMA | -20°C/-4°F |
| MÁXIMA | 35°C/95°F |
| FUNCIONAMIENTO | |
| DUCHA | Tirador |
| LAVAOJOS | Bajando la tapa |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.) | 338 mm (13,3 in) x 885 mm (34,8 in) x 2318 mm (91,3 in) |
| PESO | 25 kg (55 lb) |

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta lavajojos de ABS cerrada

H5G45G-1H

H5GS45G-1H

